

Технические характеристики

Характеристики проектора

 Все характеристики могут быть изменены без уведомления.

Оптические характеристики

Разрешение

1920 (Г) x 1080 (В)

Проекционная система

Однокристальная система DLP™

Объектив, фокусное расстояние

F = 2,59 – 2,87 мм, f = 16,88 – 21,88 мм
(W1070+)

F = 2,6 – 2,78 мм, f = 10,2 – 12,24 мм
(W1080ST+)

Лампа

Лампа 240Вт

Электрические характеристики

Питание

100–240 В, 3,5 А, 50–60 Гц перем. тока
(автомат)

Энергопотребление

375Вт (макс.); < 0,5Вт (в режиме ожидания)

Механические характеристики

Масса

2,75 кг (6,06 фунта) (W1070+)

2,85 кг (6,28 фунта) (W1080ST+)

Выходы

Динамик

(Стерео) 10 Вт x 1

Аудиовыход

Аудиоразъем ПК x 1

Управление

Управление через последовательный порт RS-232

9 контактов x 1

ИК-приемник x 2

12 В пост. тока (макс. 0,5 А) x 1

Входы

Вход компьютера

Вход RGB

15-контактный D-sub (гнездо) x 1

Вход видеосигнала

VIDEO

Разъем RCA x 1

Вход сигнала SD/HDTV

Аналоговый – компонентный вход
RCA x 3 (через вход RGB)

Цифровой- HDMI x 1

Цифровой – HDMI/MHL x 1

Вход аудиосигнала

Аудиовход

Аудиоразъем RCA (Л/П) x 2

Аудиоразъем ПК x 1

USB порты (Тип-A x 1; Мини-B x 1)

Требования к окружающей среде

Рабочая температура

0 °С–40 °С на уровне моря

Относительная влажность при эксплуатации

10–90 % (при отсутствии конденсации)

Высота над уровнем моря при эксплуатации

0–1499 м при температуре 0–35 °С

1500–3000м при температуре 0–30 °С

(при включенном режиме высокогорья)