



Ключевые особенности



Описание продукта

Ультракраткофокусный проектор PS700W компании ViewSonic является идеальным решением для учебных заведений, которым требуется проецировать большие, высококачественные изображения с близкого расстояния. Благодаря возможности проецировать изображение с диагональю 87 дюймов с расстояния всего 9,1 см* данный проектор представляет собой универсальное устройство, которое подходит для установки в любых аудиториях и позволяет располагать проекционный луч вне пределов видимости, предотвращая возможность затенения изображения, чтобы не отвлекать внимание обучающихся.

Благодаря особенностям конструкции со скрытым отсеком PortAll®, проектор PS700W обеспечивает дополнительную гибкость при использовании беспроводных адаптеров и компьютерных накопителей, что позволяет учителям делать представление учебного материала на уроках более интересным. Лучшая в своем классе точность цветопередачи, обеспечиваемая технологией SuperColor™, позволяет получать живые цвета изображения, а технологии SonicExpert® и SonicMode обеспечивают объемное звучание, наполняющее все помещение. *Фактическое расстояние может различаться в зависимости от условий окружающей среды



- | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|
| 01. Крышка лампы | 07. Клавиатура | 13. Вход/выход аудио |
| 02. Проекционный объектив | 08. USB | 14. Два разъема VGA |
| 03. Светодиодный индикатор | 09. Мини-USB | 15. RS232 |
| 04. Инфракрасный дистанционный датчик | 10. Вход AC | 16. Выход VGA |
| 05. Воздушный фильтр | 11. HDMI | 17. Локальная сеть |
| 06. Фокус | 12. Разъем S Video / композитного видеосигнала | 18. Разъем замка Kensington® |



СПЕЦИФИКАЦИИ

Проекционная система:	0.65" WXGA (1280x800)
Яркость:	3300 ANSI Lumens
Коэффициент контрастности в режиме спящего:	10000:1
Источник света:	Лампа
Срок службы источника света (Нормальный/SuprEco):	3000/6000
Лампа, Вт:	240W
Смещение:	130%±5%
Проекционный коэффициент:	0.23
Трапецеидальные искажения:	H:±/-30° , V:±30°/-12°
Оптическое увеличение:	Фиксированное
Слышимый шум (Нормальный/эко):	35дБ / 29дБ
Динамик:	2 кубических динамика мощностью 10 Вт
Трапецеидальные искажения:	H:±/-30° , V:±30°/-12°

Вход

Входной разъем для подключения ПК (общий с компонентным разъемом_):	2
Композитный разъем:	1
S-Video:	1
Аудиовход (3,5 мм):	1
Аудиовход (RCA R/L):	1
HDMI:	1 (на тыльной стороне)
HDMI/MHL:	1 (разъем PortALL)

Выходные разъемы

2 (5 В, 2,4 А) 1x на тыльной стороне, 1x PortAll

Управление

RS232:	1
RJ45:	1
USB, тип mini B (сервисный):	1

Размеры и питание

Размеры (без упаковки):	434x388x153мм
Масса (нетто):	6.1кг
Напряжение питания:	100-240V±/ 10%, 50/60Hz AC
Энергопотребление:	410 Вт (макс.)

Стандартные аксессуары

Шнур питания:	1
Кабель VGA:	1
Пульт ДУ:	1 (с лазерной указкой)
Краткое руководство и CD:	QSG: 1 / CD: 1
Упаковка:	Коричневая

Язык

английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, голландский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, индийский, арабский, вьетнамский

Нормативно-правовые акты

TUV-S Mark(Argentina), FCC,CE EMC,CB,,CCC, ROHS, REACH, SVHC, WEEE, ErP, Mexico NOM, cTUVus, RCM

